



**TIMBRATRICE PNEUMATICA
MOD. 152-CS(CSO/SA/SB)**

Questa macchina , compatta , veloce e molto semplice da usare è stata creata per le medie-alte produzioni , le piccole dimensioni permettono ugualmente una grande lavorabilità e spazio per pezzi di media grandezza .
Può timbrare a caldo e a freddo , con e senza nastro decorativo . La notevole potenza elettrica erogata permette di applicare clichè di 120 x 80 mm. La spinta di marcatura generata dal notevole pistone pneumatico garantisce una forza di 450 kg / cmq a una pressione di 6-8 atmosfere . La discesa e il risalita del pistone sono assistite da freni meccanici per addolcire gli spostamenti .Disponibile con gruppo **CO** e pedana o con comando a due mani **Sincro**



Versione sostegno alto Mod. 152-CSO/SA con pedana



Versione Mod. 152-CSO/SA Sincro con comando a due mani

Disponibile con gruppo oro , piano scorrevole e sostegno basso o con sostegno alto , azionamento a pedale e con doppio bottone .
Alimentazione 220 Volt – Potenza 350 W – All'uscita n°2 resistenze da 100W – Dimensioni Porta clichè : 120 x 80 mm .
Regolazione temperatura da 20 a 250 °C – Temporizzatore ciclo di lavoro : da 0 a 10 secondi .Micro di sicurezza sulla protezione
Piano di lavoro : 150 x 200 mm - Azionamento a pedaliera o con doppio bottone .



**PNEUMATIC HOT STAMPING
MACHINE MOD. 152-CS
(CSO/SA/SB)**

This machine, compact, fast and much simple one to use are created for the medium-high productions, the small dimensions equally allow to a great machinability and space for pieces of medium largeness. It can stamp to warmth and cold, with and without decorative tape. The remarkable power distributed electrical worker allows to apply clichè of 120 x 80 milimeter. The push of marking generated from the remarkable pneumatic piston guarantees a force of 450 kg/cmq to one 6-8 pressure atmospheres. The reduction and the gone back one of the piston are assisted from mechanical motivating force brakes in order to sweeten the movements.



Technical Features

Alimentation : 220-230 VOLT – Pneumatic alimentation : 1-8 ATM
Clichè size : 120 X 80 mm (Extensible) - Power : 350 W
Exit Power : 100 W + 100 W – Stamp Power : 450 KG/CCMQ
Termocouple Temp : Adjustable from 20° to 250°C - Timer Cycle : 0,01 Sec - 10/100 Sec.
Work plate : 200 X 150 mm (Extensible) – Start by Pedal or Double Button

Dimensioni D'Ingombro / Overall Size

MOD. 152-CS Solo Testa (ONLY HEAD) 21 X 41 X 55 CM -**152-CSO** con gruppo oro e piano scorrevole
MOD. 152-CS/ SB Con Supporto Basso (WITH LOWER SUPPORT) 100 X 85 X 120 CM
MOD. 152-CS/ SA Con Supporto Alto (WITH HIGH SUPPORT) 30 X 50 X 170 CM

LMT SATURN SRL– Via Di Le Prata , 43/A– 50040 – Calenzano – Firenze (ITALY)
Tel . +39 055 88 11 263 – Fax +39 055 88 77 423 -<http://www.saturn-sfk.com> – [E-mail: info@saturn-sfk.com](mailto:info@saturn-sfk.com)