



## TINGICINTURE ORIZZONTALE MOD. 266-VR / 266-VRS



Tingibordo automatica orizzontale, impiegata per la coloratura simultanea della punta e dei bordi di cinture, tracolle per borse, strisce in genere eccetera. Facilmente spostabile, può essere inserita nelle varie fasi della lavorazione ove sia richiesta una preparazione dei componenti prima dell'assemblaggio, o anche a prodotto finito; i bracci porta-rulli coloritori sono oscillanti da 10 a 18 mm. e permettono di colorare anche cinture girovita o sagomate. Per le sue caratteristiche può essere inserita in centri di lavoro automatici a multi-operazioni.

#### CARATTERISTICHE

- Variatore elettronico di velocità che permette di adattare la velocità al tipo di lavoro eseguito.
- Possibilità di utilizzare qualunque tipo di colorante liquido.
- Guide materiale e rulli coloritori con vari profili oscillanti, intercambiabili con estrema facilità.
- Pressione regolabile dei rulli coloritori sul materiale.
- spessore minimo lavorato 0,5 mm., massimo 10 mm.
- larghezza regolabile tra i rulli da 2 a 90 mm.

La macchina è fornita solo testa (basamento su richiesta).  
Protezioni antinfortunistiche a nome vigenti.

#### TINGIBORDO AUTOMATICA ORIZZONTALE

Horizontal automatic edge dyeing machine, of compact dimensions, used in the production of leather goods in general and in the manufacturing of footwear uppers for colouring the edges of manufactured articles in just one operation. Easily moved from one production area to another, this unit can be inserted in various work phases in which a preparation of components is required before assembly, or even for the finished product. In addition, the colouring roller arms are oscillating from 10 to 18 mm., and also allow for the colouring of round the waist or shaped belts. Because of its characteristics, this unit can be inserted in an automatic multi-operational working center

#### SPECIFICATIONS

electronic speed variator, allowing the operator to adapt the operating speed to the type of work performed  
possibility to use any type of liquid ink  
extremely easy to change material feed guide and oscillating colouring rollers in various shapes  
adjustable pressure of colouring rollers on material  
minimum workable thickness 0.5 mm, maximum 10 mm.  
width adjustment between rollers from 2 to 90 mm.  
The machine is supplied just as an operating head (stand on request).  
Accident-prevention guards according to the laws in force.

### Caratteristiche tecniche Mod. 266-VR Only head

1 Motore HP 0,25 giri 1400 – Variatore di velocità  
Misure d'ingombro cm 40 x 55 x 60 cm  
Tensione Volt 220 Monofase - Peso netto Kg 30 circa

**Mod. 266-VRS Con sostegno** Misure 50 x 60 x 130 cm Peso netto 55 kg

LMT SATURN SRL – Via Di Le Prata, 43/A – 50041 – Calenzano – Firenze ( ITALY )

Tel. +39 055 88 11 263 - <http://www.saturn-sfk.com> – E-mail: [info@saturn-sfk.com](mailto:info@saturn-sfk.com)